











INTERRUTTORI  
DEVIATORI  
SPIE LUMINOSE

SWITCHES  
TOGGLE SWITCHES  
INDICATOR LIGHTS

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07801	Angelo Po Mareno Sagi	Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250V, con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07803	Angelo Po Mareno Zanussi	Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia 0 - I, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover screen print 0 - I, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07802	Zanussi	Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia I - II, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, screen print I - II, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07804	Polaris	Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250V con lampada spia, serigrafia ON/OFF max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print ON/OFF, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07808		Interruttore bipolare <b>rosso</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07809		Interruttore bipolare <b>rosso</b> 16A 250V con lampada spia serigrafia 0 - I (Disponibile anche in versione I - 0) <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print 0 - I (Also available in I - 0 model)</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07811		Interruttore bipolare <b>arancio</b> 16A 250V con lampada spia serigrafia 0 - I (Disponibile anche in versione I - 0) <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print 0 - I (Also available in I - 0 model)</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07812		Interruttore bipolare <b>arancio</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07813	Polaris	Interruttore bipolare <b>arancio</b> 16A 250V con lampada spia, serigrafia ventola, max temperatura 120°C <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light, fan screen print, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07814	Polaris	Interruttore bipolare <b>bianco</b> 16A 250V, con lampada spia, max temperatura 120°C <i>White bipolar switch 16A 250V with indicator light, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07815	Zanussi	Interruttore bipolare <b>bianco</b> 16A 250V con lampada spia - serigrafia I - 0, max temperatura 120°C <i>White bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print I - 0, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07823	Zanussi	Pulsante bipolare <b>rosso</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Red bipolar button 16A 250V NO with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	
07825	Zanussi	Pulsante bipolare <b>rosso</b> 16A 250V NO con lampada spia - serigrafia 0 - I, max temperatura 120°C <i>Red bipolar button 16A 250V NO with indicator light, screen print 0 - I, max temperature 120°C</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / *For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).*

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07829	Zanussi	<p>Deviatore bipolare <b>verde</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia ventola, max temperatura 120°C</p> <p><i>Green bipolar toggle switch 16A 250V with indicator light and button cover, fan screen print, max temperature 120°C</i></p>	<p>terminale connettore <i>connector terminal</i></p> <p><b>6,35 x 0,8</b></p> <p>dima di foratura <i>drilling template</i></p> <p><b>22 x 30</b></p>	
07830		<p>Deviatore unipolare <b>grigio</b> 16A 250V, serigrafia I - II, max temperatura 120°C</p> <p><i>Grey unipolar toggle switch 16A 250V, screen print I - II, max temperature 120°C</i></p>	<p>terminale connettore <i>connector terminal</i></p> <p><b>6,35 x 0,8</b></p> <p>dima di foratura <i>drilling template</i></p> <p><b>22 x 30</b></p>	
07840		<p>Spia luminosa <b>verde</b> 220V</p> <p><i>Green indicator light 220V</i></p>	<b>30 x 22</b>	
07841		<p>Spia luminosa <b>rossa</b> 220V</p> <p><i>Red indicator light 220V</i></p>	<b>30 x 22</b>	
07842		<p>Spia luminosa <b>arancio</b> 220V</p> <p><i>Orange indicator light 220V</i></p>	<b>30 x 22</b>	
07843	Friulinox Polaris	<p>Spia luminosa <b>arancio</b> 230V</p> <p><i>Orange indicator light 230V</i></p>	<b>30 x 22</b>	
07844		<p>Spia luminosa <b>rossa</b> 230V</p> <p><i>Red indicator light 230V</i></p>	<b>30 x 22</b>	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07845		Spia luminosa <b>verde</b> 230V <i>Green indicator light 230V</i>	30 x 22	
07846	Polaris	Spia luminosa <b>bianca</b> 230V <i>White indicator light 230V</i>	30 x 22	
07806		Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250 V con lampada spia <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light</i>	Ø 24 dima di foratura <i>drilling template</i> Ø 24	
07807		Interruttore bipolare <b>rosso</b> 16A 250V con lampada spia <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light</i>	Ø 24 dima di foratura <i>drilling template</i> Ø 24	