













TERMOMETRI  
THERMOMETERS






Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
03014		Termometro ROF88 +/- 40 °C quadrante bianco, capillare 1500 mm con guaina <i>Thermometer ROF88 +/- 40 °C white dial, capillary 1500 mm with sheath</i>	56 x 25	
03015		Termometro CPNF +/- 40 °C, quadrante bianco, capillare 1500 mm con guaina <i>Thermometer CPNF +/- 40 °C, white dial, capillary 1500 mm with sheath</i>	Ø 52	
03004		Termometro a flangia reversibile F87R60 +/- 40°, capillare 1500 mm con guaina <i>Thermometer with reversible flange F87R60 +/- 40°, capillary tube 1500 mm with sheath</i>	Ø 60	
03022		Termometro a flangia reversibile F87R80 +/- 40°, capillare 1500 mm con guaina <i>Thermometer with reversible flange F87R80 +/- 40°, capillary tube 1500 mm with sheath</i>	Ø 80	
03023		Termometro a flangia reversibile F87R100 +/- 40°, capillare 1500 mm con guaina <i>Thermometer with reversible flange F87R100 +/- 40°, capillary tube 1500 mm with sheath</i>	Ø 100	
03030		Termometro in moplen a gancio TM 4040 range: -40° +40 °C <i>Moplen hang-on thermometer TM 4040 range: -40° +40 °C</i>		
03031		Termometro bimetallico da tavolo, range: - 40° + 40° C per vetrine refrigerate <i>Bi-metallic thermometer table model range: - 40° + 40° C for refrigerated display cabinets</i>		
03032		Termometro 519B, range: - 40° + 40° C carcassa in resina bianca, fondo bianco, numeri blu, indice rosso <i>Thermometer 519B, range: - 40° + 40° C white resin enclosure, white base, numbers in blue, red index</i>		
03003		Termometro digitale da pannello DTE/B -50° +70 °C, sonda lung. 1 mt, funzionamento a batteria <i>Digital thermometer for panel-mounting DTE/B -50° +70 °C, 1m long probe - battery-operated</i>	45,5 x 27 x 14,8	
03007		Staffetta fissaggio per termometro DTE codice 03003, questa staffetta evita all'operatore di perder tempo col fissaggio del termometro DTE ad incasso <i>Fixing bracket for thermometer DTE code 03003, this bracket saves the operator to waste time for fixing the thermometer DTE</i> colore bianco - <i>white colour</i>		





Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
03024		Termometro digitale da pannello DTE/ECO/N -50° +70 °C, sonda lung. 1 mt - funzionamento a batteria <i>Digital thermometer for panel-mounting DTE/ECO/N -50° +70 °C, 1 m long probe - battery-operated</i>	48 x 28 x 2,5 x 16	
03024/S		Staffetta fissaggio per termometro DTE codice 03024, questa staffetta evita all'operatore di perder tempo col fissaggio del termometro DTE ad incasso <i>Fixing bracket for thermometer DTE code 03024, this bracket saves the operator to waste time for fixing the thermometer DTE</i> colore nero - <i>black colour</i>		
03025		Termometro digitale da pannello DTE/BFB -50° +70 °C, sonda lung. 1 mt, funzionamento a batteria <i>Digital thermometer for panel-mounting DTE/BFB -50° +70 °C, 1 m long probe - battery-operated</i> frontale colore bianco - <i>white front</i>		
03026		Termometro digitale da pannello DTE/BFN -50° +70 °C, sonda lung. 1 mt, funzionamento a batteria <i>Digital thermometer for panel-mounting DTE/BFN -50° +70 °C, 1 m long probe, battery-operated</i> frontale colore nero - <i>black front</i>		
03002		Termometro elettronico tascabile a penna da inserimento, scala -50° +300 °C, per impieghi professionali, memorizzazione della temperatura minima e massima, sonda in acciaio inox lunga 12 cm <i>Pen pocket electronic thermometer for insertion, scale -50° +300 °C, for professional use, minimum and maximum temperatures memory saving</i> <i>Stainless steel probe, 12 cm length</i>		
03016		Termometro elettronico tascabile a penna da inserimento PDT 300/IC anti urto, impermeabile, scala -40°/+150 °C, funzionamento a batteria, autospegnimento e memoria <i>Pen pocket electronic thermometer for insertion PDT 300/IC shock-proof, impermeable, scale -40°/+150 °C, battery-operated, automatic switch off and memory</i>		
03042		Termometro digitale tascabile a penna TPI315C, impermeabile, antiurto, grande display per facili letture, compatto, tascabile e sonda protetta da una resistente custodia, portata da -40 °C a +150 °C, risoluzione 0,1°, precisione ± 1 °C, autospegnimento, pulsante di memoria, pulsante ON/OFF, clips magnetiche per fissaggio <i>Pen pocket digital thermometer TPI315C impermeable, shock-proof, big display for easy reading, compact, pocket model, and probe protected in sturdy casing, reading range -40 °C to +150 °C, resolution 0.1°, precision ± 1 °C, automatic switch off, memory button, ON/OFF button, magnetic clips for fixing</i>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
03020		<p>Termometro digitale SDT310 -50° +150 °C (-58° +300°F), testata LCD reversibile, batteria a bottone 1,5 V, sonda ad immersione</p> <p><i>Digital thermometer SDT310 -50° +150 °C (-58° +300°F), reversible LCD head, 1.5 V button battery, immersion probe</i></p>	Ø 4 x 125	
03040		<p>Termometro digitale tascabile a penna da inserimento SDT317 antiurto, impermeabile, scala -40° +150 °C, funzionamento a batteria, autospegnimento, sonda con terminale per aria</p> <p><i>Pen pocket digital thermometer for insertion SDT317 shock-proof, impermeable, scale -40° +150 °C battery-operated, automatic switch off probe with terminal for air</i></p>		
03041		<p>Termometro digitale tascabile a penna da inserimento SDT319 antiurto, impermeabile, scala -40° +150 °C, funzionamento a batteria, autospegnimento, sonda con terminale per superfici</p> <p><i>Pen pocket digital thermometer, for insertion SDT319 shock-proof, impermeable, scale -40° +150 °C, battery-operated, automatic switch off, probe with terminal for surfaces</i></p>		
03009		<p>Termometro digitale da tavolo o parete, scala -50 + 300 °C, unità delle temperature selezionabile in °C o °F, sonda in acciaio inossidabile da 100 mm, ciclo di campionamento selezionabile normale o veloce, funzione di memoria per richiamare e visualizzare i valori massimi e minimi di temperatura rilevati</p> <p><i>Digital thermometer table model or wall-mount, scale -50 + 300 °C, temperature unit can be selected in °C or °F, 100 mm stainless steel probe, sampling cycle selectable between normal or fast, memory function for recalling and displaying the maximum and minimum temperatures values</i></p>		
03010		<p>Termometro elettronico digitale a tenuta stagna art.1015, scala -40° +200°C -40° +392°F, memoria della temperatura minima e massima raggiunta, sonda a spillone da 122 mm con 60 cm di cavo, funzionamento a batteria</p> <p><i>Water-tight digital electronic thermometer art.1015, scale -40° +200°C -40° +392°F, memory of minimum and maximum temperatures values, 122 mm needle probe with 60 cm cable battery-operated</i></p>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
03018		<p>Termometro digitale 10514M, scala -50° +300 °C</p> <p><i>Digital thermometer 10514M, scale -50° +300 °C</i></p> <p>colore giallo - <i>yellow colour</i></p>	<p>sonda inox <i>stainless steel probe</i></p> <p><b>145</b></p> <p>cavo / <i>cable</i></p> <p><b>1000</b></p>	
03017		<p>Termometro digitale tascabile DT10K richiamo temperature MIN/MAX scala -40° +150 °C -40° +300°F cavo 1000 mm, sonda ad immersione sconnettabile, funzionamento a batteria a bottone</p> <p><i>Digital pocket thermometer DT10K, recall MIN/MAX temperatures scale -40° +150 °C -40° +300 °C, immersion probe can be disconnected, button-battery for operation</i></p>	<p><b>Ø 4 x 65</b></p> <p>cavo / <i>cable</i></p> <p><b>1000</b></p>	
03046		<p>Termometro digitale tascabile DT15C visualizzatore a cristalli liquidi di 3 digits e mezzo, portata da -40 °C a +150 °C, risoluzione 0,1 °C, precisione: da 0 °C a + 70 °C; ± 0,5 °C, da +70 °C a +150 °C; ± 0,6 °C, da -40 °C a +0 °C; ± 0,7 °C, autospegnimento, sonda intercambiabile, pulsante ON/OFF, ideale per laboratorio, refrigerazione, riscaldamento ed aria condizionata</p> <p><i>Digital pocket thermometer DT15C 3.5 digits LCD display, range -40 °C to +150 °C, resolution 0.1 °C, precision: 0 °C to + 70 °C; ± 0.5 °C, from +70 °C to +150 °C; ± 0.6 °C, from -40 °C to +0 °C; ± 0.7 °C, automatic switch off, interchangeable probe, ON/OFF button, suitable for laboratory, refrigeration, heating and air conditioning</i></p>		
03047		<p>Termometro digitale DT20 display a cristalli liquidi a 3 digit e mezzo, possibilità di richiamo della temperatura massima (max) e di quella minima (min) avvenuta dopo la prova, possibilità di memorizzare la lettura in qualsiasi istante, appare "D-H" sul display, pulsante per commutazione °F/°C, pulsante di acceso/spento, sonda intercambiabile, compatto e tascabile con elegante custodia, doppia portata: -40 a + 300°F - -40 a + 150 °C, precisione: ± 1% della lettura, risoluzione: 0,1 °C</p> <p><i>Digital thermometer DT20 3.5. digits LCD display, possibility of calling up maximum (max) and minimum (min) temperatures after test, possibility of saving the reading in memory at any instant, display shows "D-H", button for switching between °F/°C, On/Off button, interchangeable probe, compact, pocket model with elegant case, double scale: 40 to + 300°F - -40 to + 150 °C, precision: ± 1% of reading, resolution: 0,1 °C</i></p>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
03012		<p>Termometro digitale con doppio display che visualizza contemporaneamente le temperatura interna ed esterne, rilevazione della temperatura massima e minima del giorno corrente, campo di misurazione interna: da -5° a +50 °C (da 23° a 122F), campo di misurazione esterna: da -50° a +70 °C (da -58° a +158°F) - lunghezza filo del sensore: 3 mt</p> <p><i>Digital thermometer with double display which simultaneously shows internal and external temperature, measurement of current day's minimum and maximum temperature, internal measurement range: -5° to +50 °C (23° to 122F) external measurement range: -50° to +70 °C (-58° to +158°F) Sensor cord length: 3 mt</i></p>		
03028		<p>Termometro a raggio laser SIR350, lettura di temperatura senza contatto, rapporto ottico 8:1, leggero e compatto, letture istantanee, autospegnimento, memoria, RANGE: temp. -35 °C/+560°C, risoluzione 0,1°C, precisione 2% della lettura, tempo di risposta: istantaneo, funzionamento a batteria (1 batteria da 9V), segnale di batteria scarica, puntatore laser</p> <p><i>Laser thermometer SIR350, temperature reading without contact, optic ratio 8:1, light and compact, instant readings, automatic switch off, memory, RANGE: temp. -35°C/+560°C resolution 0.1°C, precision 2% of reading, response time: instantaneous, battery-operated (1 9V battery), battery flat signal, laser pointer</i></p>		
03049		<p>Termometro per refrigerazione, condizionamento e riscaldamento SDT25 antiurto, impermeabile, compatibile con sonde a termocoppia tipo K</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RANGE: -80°C/+1000°C</li> <li>• Precisione: ±0,5°C</li> <li>• Risoluzione: 0,1°C</li> </ul> <p>indicazione di sonda non collegata, autospegnimento, funzionamento a batteria, completo di: custodia, batteria, istruzioni, 1 sonda a filo (ATT29) ed 1 sonda per liquidi e infilzaggio (STP161)</p> <p><i>Thermometer for refrigeration, air conditioning and heating SDT25 shock-proof, impermeable, compatible with K type thermocouple probe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RANGE: -80°C/+1000°C</li> <li>• Precision: ±0.5°C</li> <li>• Resolution: 0.1°C</li> </ul> <p><i>indication for probe not connected, automatic switch off, battery-operated, complete with: case, battery, instructions, 1 wire probes (ATT29) and 1 probe for liquids and insertion (STP161)</i></p>		