










CERCAFUGHE
LEAK DETECTOR

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
08956		<p>Cercafughe elettronico ATP-ZX1A per tutti i tipi di gas refrigeranti. Sensore a diodo caldo, sensibilità 3 gr/anno, allarme sonoro e visivo tramite LED funzionamento a batterie ricaricabili Ni-Cad, pulsante controllo carica batterie, pulsante ACCESO/SPENTO pulsante MUTE per eliminare l'allarme sonoro, pulsante di autocalibrazione, 2 livelli di sensibilità, sonda flessibile, strumento affidabile, però necessita di manutenzione ordinaria mensile, completo di valigetta rigida, caricabatterie, filtrino di ricambio ed istruzioni in italiano - made in USA</p> <p><i>Electronic leak detector ATP - ZX1A for all freon gas types, hot diode sensor, sensitivity 3 gr/year, visual and sound alarm, by means of LED, NI-CAD battery-operated, battery charge check button, ON/OFF button, MUTE button to silence sound alarm, self-calibration button, 2 sensibility levels, flexible probe, reliable instrument, monthly ordinary maintenance is requested, complete with strong case, battery charge, additional filter and instruction made in USA</i></p>		
08952		<p>Cercafughe elettronico professionale TIFXP-1A, per tutti i tipi di gas freon, controllo a microprocessore, sonda in acciaio inossidabile, 35,5 cm, funzionamento a batteria, sensibilità 3 gr/anno, allarme sonoro e visivo tramite LED a 6 segmenti, 7 livelli di sensibilità, pulsante controllo caricabatterie, pulsante ACCESO/SPENTO, pulsante di autocalibrazione sul pannello comandi, pulsante MUTE per eliminare l'allarme sonoro, pulsanti regolazione sensibilità sul pannello comandi, rileva perdite anche in ambienti contaminati, made in USA</p> <p><i>Professional electronic leak detector TIFXP-1A, for all types of freon gases, microprocessor control, stainless steel probe, 35.5 cm. battery-operated, sensitivity 3 gr/year, visual and sound alarm by means of LED with 6 segments, 7 sensitivity levels, battery-charge check button, ON/OFF button, self-calibration button on control panel, MUTE button to silence sound alarm, sensitivity regulation buttons on control panel, also detects leaks in contaminated environments, made in the USA</i></p>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
08959		Sensore diodo di ricambio per cercafughe ATP-ZX1A <i>Spare probe (pentode) for leak detector ATPZX-1A</i>		
08948		Filtrini di ricambio per cercafughe ATP-ZX1A <i>Spare filters for leak detector ATP-ZX1A</i>		
08947		Nuovo filtrino e nuova punta sonda per cercafughe ATP-ZX1A <i>New filter and new end probe for leak detector ATP-ZX1A</i>		
08946		Cercafughe spray gas control appositamente realizzato per verificare l'ermeticità degli impianti con qualsiasi tipo di gas <i>Control gas spray leak detector to verify the sealing of the circuit with any type of gas</i>		
08950		Bomboletta cercafughe schiuma RPF 400 si addice a tutti i tipi di gas, non macchia e non ossida fornito con prolunga a tubetto per verificare eventuali perdite in situazioni critiche, innocuo, non infiammabile, inerte, non inquinante - non conservare a temperature superiori a +50°C <i>Foam leak detector spray can RPF 400 suitable for all types of gas, does not stain or rust, with long tube-like extension to verify any possible leaks in critical situations, harmless, not inflammable, inert, does not pollute - do not store at temperatures higher than +50°C</i>		
08957		Bomboletta Sanificante SED impiegato per igienizzare impianti di climatizzazione o aerazione di abitacoli, di autoveicoli o impianti residenziali, azione antibatterica, elimina cattivi odori causati da batteri, funghi, muffe e ne previene la formazione <i>SED sanitizer spray can to sanitize air conditioning equipment aeration systems in cabins, vehicles or residential systems, antibacterial action, eliminates bad odour caused by bacteria, fungi, moulds and prevents their formation</i>		