














INTERRUTTORI
DEVIATORI
SPIE LUMINOSE

SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
INDICATOR LIGHTS


Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07801	Angelo Po Mareno Sagi	Interruttore bipolare verde 16A 250V, con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07803	Angelo Po Mareno Zanussi	Interruttore bipolare verde 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia 0 - I, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover screen print 0 - I, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07802	Zanussi	Interruttore bipolare verde 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia I - II, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, screen print I - II, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07804	Polaris	Interruttore bipolare verde 16A 250V con lampada spia, serigrafia ON/OFF max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print ON/OFF, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07808		Interruttore bipolare rosso 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07809		Interruttore bipolare rosso 16A 250V con lampada spia serigrafia 0 - I (Disponibile anche in versione I - 0) <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print 0 - I (Also available in I - 0 model)</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07811		Interruttore bipolare arancio 16A 250V con lampada spia serigrafia 0 - I (Disponibile anche in versione I - 0) <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print 0 - I (Also available in I - 0 model)</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	


Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07812		Interruttore bipolare arancio 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07813	Polaris	Interruttore bipolare arancio 16A 250V con lampada spia, serigrafia ventola, max temperatura 120°C <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light, fan screen print, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07814	Polaris	Interruttore bipolare bianco 16A 250V, con lampada spia, max temperatura 120°C <i>White bipolar switch 16A 250V with indicator light, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07815	Zanussi	Interruttore bipolare bianco 16A 250V con lampada spia - serigrafia I - 0, max temperatura 120° C <i>White bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print I - 0, max temperature 120° C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07823	Zanussi	Pulsante bipolare rosso 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Red bipolar button 16A 250V NO with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07825	Zanussi	Pulsante bipolare rosso 16A 250V NO con lampada spia - serigrafia 0 - I, max temperatura 120°C <i>Red bipolar button 16A 250V NO with indicator light, screen print 0 - I, max temperature 120°C</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07829	Zanussi	Deviatore bipolare verde 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia ventola, max temperatura 120°C <i>Green bipolar toggle switch 16A 250V with indicator light and button cover, fan screen print, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07830		Deviatore unipolare grigio 16A 250V, serigrafia I - II, max temperatura 120°C <i>Grey unipolar toggle switch 16A 250V, screen print I - II, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 22 x 30	
07840		Spia luminosa verde 220V <i>Green indicator light 220V</i>	30 x 22	
07841		Spia luminosa rossa 220V <i>Red indicator light 220V</i>	30 x 22	
07842		Spia luminosa arancio 220V <i>Orange indicator light 220V</i>	30 x 22	
07843	Friulinox Polaris	Spia luminosa arancio 230V <i>Orange indicator light 230V</i>	30 x 22	
07844		Spia luminosa rossa 230V <i>Red indicator light 230V</i>	30 x 22	

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
07845		Spia luminosa verde 230V <i>Green indicator light 230V</i>	30 x 22	
07846	Polaris	Spia luminosa bianca 230V <i>White indicator light 230V</i>	30 x 22	
07806		Interruttore bipolare verde 16A 250 V con lampada spia <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light</i>	Ø 24 dima di foratura <i>drilling template</i> Ø 24	
07807		Interruttore bipolare rosso 16A 250V con lampada spia <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light</i>	Ø 24 dima di foratura <i>drilling template</i> Ø 24	

