











REGISTRATORI
GRAFICI

GRAPHIC
TEMPERATURE
RECORDERS

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
08995		Registratore grafico di temperatura -30° +30°C , modello RTA/1, controllo settimanale, orologio con batteria 1,5V completo di 52 dischi e 1 pennino di ricambio <i>Graphic temperature recorder -30° +30°C model RTA/1, weekly check, clock with 1.5V battery, complete with 52 pcs discs and 1 spare pen</i>	disco / disc Ø 125 capillare capillary tube L=950 bulbo / bulb Ø 11 x 95 flangia flange 195	
08996		Pennino di ricambio per RTA/1 <i>Spare pen for RTA/1</i>		
08997		Confezione da 100 dischi per RTA/1 e RTD/Q, -30° +30° mod 92 , diagramma settimanale <i>Pack of 100 pcs weekly paper discs for RTA/1 and RTD/Q -30° +30° mod 92</i>	Ø 125	
09000		Confezione da 100 dischi diagramma settimanale mod. 90 / -40°/+40°C <i>Pack of 100 pcs weekly paper discs mod. 90 / -40° / +40° C</i>	Ø 125	
09001		Confezione da 100 dischi diagramma settimanale, -35°/+15°C cod. B 003 <i>Pack of 100 pcs weekly paper discs cod. B 003 / -35° / +15° C</i>	Ø 110	
09002		Confezione da 100 dischi diagramma settimanale RTC 134 / -35°/+35°C <i>Pack of 100 pcs weekly paper discs RTC 134 / -35° / +35° C</i>	Ø 145	
08991		Registratore grafico di temperatura -10° +40°C Jules Richard, controllo settimanale, orologio al quarzo con batteria 1,5V, completo di serratura, completo di 100 dischi, completo di staffa per il fissaggio a parete (a richiesta è disponibile kit per il montaggio a pannello) conforme alle direttive Europee 92/1 e 93/94 e alla norma NF E 18-150 <i>Graphic temperature recorder -10° +40°C Jules Richard, weekly check, quartz clock with 1.5V battery, complete with lock, complete with 100 discs, complete with bracket for wall-mounting (on request kit available for panel-mounting) conforms to European Directives 92/1 and 93/94 and to standard NF E 18-150</i>	144 x 144 x 119 (h) disco / disc Ø 125 capillare capillary tube 3000 serratura lock Ø 195	
08992		Registratore grafico di temperatura -35° +15°C Jules Richard, caratt. come sopra <i>Graphic temperature recorder -35° +15°C Jules Richard, features as above, cod. 08991</i>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 € di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 €. Ordini di importo inferiori a 50,00 € addebito pari a 19,00 €. / For orders value less than 100,00 € (transport cost excluded), 14,00 € as extra costs charges. and 19,00 € for orders value less than 50,00 € (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DIM. EST. mm EXT. SIZE mm	IMMAGINE / IMAGE
08993		Pennino per registratore grafico Jules Richard cod. 08991 e 08992 <i>Pen for Jules Richard graphic recorder code 08991 and 08992</i>		
08994		Confezione da 100 dischi D 31740 per registratore grafico+ Jules Richard -10° +40° C, diagramma settimanale (ns. cod. 08991) <i>Pack of 100 discs D 31740 for Jules Richard graphic recorder -10° +40° C, weekly paper (our code 08991)</i>	Ø 125	
08998		Confezione da 100 dischi D 31690 per registratore grafico+ Jules Richard -35° +15° C, diagramma settimanale (ns. cod. 08992) <i>Pack of 100 discs D 31690 for Jules Richard graphic recorder -35° +15° C, weekly paper (our code 08992)</i>	Ø 125	
08798		MINI1 Data Logger temperatura con grado di protezione IP51 a 1 canale con sensore interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate; campo di lavoro -40 / +70° C, accuratezza +/- 0,5° C, capacità di memorizzazione 1.868 misure (intervallo da 1 a 255 minuti); batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile, partenza con pulsante start con opzione partenza ritardata. Certificabile SIT MINI1 Logger (single trip), 1 internal sensor, sensor range -40/+70 °C, accuracy +/- 0,5° C, memory options 1868 samples, LCD display, IP rating 51, software ESCORT console	83 x 57 x 18	
08800		SIMINI Cavo USB per collegamento a PC, software per sistemi operativi windows, protetto da 2 chiavi software per lo scarico dati e la programmazione del logger; questo programma visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati, con funzioni speciali, quali: visualizzazione contemporanea di più Data Logger con multigrafico, impostazione di formule matematiche; software multilingua (italiano, inglese, francese, spagnolo)		SOFTWARE PER DATA LOGGER DATA LOGGER SOFTWARE

