

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro.

Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro.

*For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).*

**INTERRUTTORI - DEVIATORI  
SPIE LUMINOSE**

**SWITCHES - TOGGLE SWITCHES  
INDICATOR LIGHTS**

**07**

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
07801	Angelo Po Mareno Sagi	Interruttore bipolare verde 16A 250V, con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07803	Angelo Po Mareno Zanussi	Interruttore bipolare verde 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia 0 - I, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover screen print 0 - I, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07802	Zanussi	Interruttore bipolare verde 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia I - II, max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, screen print I - II, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07804	Polaris	Interruttore bipolare verde 16A 250V con lampada spia, serigrafia ON/OFF max temperatura 120°C <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print ON/OFF, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07808		Interruttore bipolare rosso 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07809		Interruttore bipolare rosso 16A 250V con lampada spia serigrafia 0 - I (Disponibile anche in versione I - 0) <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print 0 - I (Also available in I - 0 model)</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07811		Interruttore bipolare arancio 16A 250V con lampada spia serigrafia 0 - I (Disponibile anche in versione I - 0) <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print 0 - I (Also available in I - 0 model)</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		




Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
07812		Interruttore bipolare <b>arancio</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07813	Polaris	Interruttore bipolare <b>arancio</b> 16A 250V con lampada spia, serigrafia ventola, max temperatura 120°C <i>Orange bipolar switch 16A 250V, with indicator light, fan screen print, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07814	Polaris	Interruttore bipolare <b>bianco</b> 16A 250V, con lampada spia, max temperatura 120°C <i>White bipolar switch 16A 250V with indicator light, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07815	Zanussi	Interruttore bipolare <b>bianco</b> 16A 250V con lampada spia - serigrafia I - 0, max temperatura 120°C <i>White bipolar switch 16A 250V, with indicator light, screen print I - 0, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07823	Zanussi	Pulsante bipolare <b>rosso</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, max temperatura 120°C <i>Red bipolar button 16A 250V NO with indicator light and button cover, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07825	Zanussi	Pulsante bipolare <b>rosso</b> 16A 250V NO con lampada spia - serigrafia 0 - I, max temperatura 120°C <i>Red bipolar button 16A 250V NO with indicator light, screen print 0 - I, max temperature 120°C</i>	dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
07829	Zanussi	Deviatore bipolare <b>verde</b> 16A 250V con lampada spia e copripulsante, serigrafia ventola, max temperatura 120°C <i>Green bipolar toggle switch 16A 250V with indicator light and button cover, fan screen print, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07830		Deviatore unipolare <b>grigio</b> 16A 250V, serigrafia I - II, max temperatura 120°C <i>Grey unipolar toggle switch 16A 250V, screen print I - II, max temperature 120°C</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> <b>6,35 x 0,8</b> dima di foratura <i>drilling template</i> <b>22 x 30</b>		
07840		Spia luminosa <b>verde</b> 220V <i>Green indicator light 220V</i>	<b>30 x 22</b>		
07841		Spia luminosa <b>rosso</b> 220V <i>Red indicator light 220V</i>	<b>30 x 22</b>		
07842		Spia luminosa <b>arancio</b> 220V <i>Orange indicator light 220V</i>	<b>30 x 22</b>		
07843	Friulinox Polaris	Spia luminosa <b>arancio</b> 230V <i>Orange indicator light 230V</i>	<b>30 x 22</b>		
07844		Spia luminosa <b>rosso</b> 230V <i>Red indicator light 230V</i>	<b>30 x 22</b>		

Causa costi di gestione, agli ordini inferiori al valore di 100,00 euro di sola merce, verrà addebitato un costo di 14,00 euro. Ordini di importo inferiori a 50,00 euro addebito pari a 19,00 euro. / For orders value less than 100,00 euro (transport cost excluded), 14,00 euro as extra costs charges, and 19,00 euro for orders value less than 50,00 euro (leftover stock deliveries excluded).

NS. COD. CODE	COMPATIBILE COMPATIBLE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. EST mm EXT SIZE mm	IMMAGINE IMAGE	
07845		Spia luminosa <b>verde</b> 230V <i>Green indicator light 230V</i>	30 x 22		
07846	<b>Polaris</b>	Spia luminosa <b>bianca</b> 230V <i>White indicator light 230V</i>	30 x 22		
07805		Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250 V con lampada spia <i>Green bipolar switch 16A 250V, with indicator light</i>	terminale connettore <i>connector terminal</i> 6,35 x 0,8 dima di foratura <i>drilling template</i> 25 x 27		
07806		Interruttore bipolare <b>verde</b> 16A 250 V <i>Green bipolar switch 16A 250V,</i>	Ø 24 dima di foratura <i>drilling template</i> Ø 24		
07807		Interruttore bipolare <b>rosso</b> 16A 250V con lampada spia <i>Red bipolar switch 16A 250V, with indicator light</i>	Ø 24 dima di foratura <i>drilling template</i> Ø 24	